KANTA N°1

MANUFACTURÉ
EN FRANCE

Fiche produit

Kanta $N^{\circ}1$ associe performance et compacité. Cette enceinte bibliothèque 2 voies surprend dès les premiers instants d'écoute par l'extension de la réponse en fréquence dans le grave au regard de ses dimensions. Précision, définition et neutralité caractérisent cette enceinte intégrant les dernières technologies Focal à l'image des membranes Flax, des suspensions TMD° et des moteurs NIC. Les performances du tweeter "IAL3" dernière génération viennent parachever cette œuvre acoustique au design moderne et disruptif. Elle exprimera tout son potentiel dans un salon inférieur à 25 m^2 .

Tweeter Béryllium "IAL3" dernière génération

Grave-Médium 16,5 cm Membrane Flax Suspension "TMD®" Circuit magnétique "NIC" Grave articulé, médium neutre et défini

Ébénisterie multi-plis moulée **Grande neutralité du coffret**



Façade avant en Polymère haute densité.

Baffle inerte pour une meilleure définition du son

Porte-tissu à fixation magnétique **Manipulation simplifiée**

Large évent arrière Pas de compression dynamique

Points clés

- L'alliance de la performance et de la compacité
- Réponse en fréquence étendue dans le grave
- Transducteurs intégrant toutes les dernières innovations
- Haut-parleurs développés et fabriqués en France
- Pied en option pour une intégration optimale
- Grand nombre de finitions standards

Type d'enceinte	Bibliothèque 2 voies bass-reflex
Haut-parleur	1 x Grave-médium Flax 16,5 cm avec suspension TMD®, moteur NIC Tweeter "IAL3" à dôme inversé en Béryllium pur 27 mm
Sensibilité (2,83V/1m)	88 dB
Réponse en fréquence (+/-3 dB)	46 Hz - 40 kHz
Coupure basse (- 6 dB)	42 Hz
mpédance nominale	8 Ω
mpédance minimale	3,9 Ω
Puissance ampli recommandée	25 - 150 W
réquence de filtrage	2 400 Hz
Dimensions (HxLxP)	42,2 x 23,4 x 39,1 cm
Poids net (avec porte-tissu)	13 kg
Dimensions carton (HxLxP)	61 x 36,5 x 51 cm
Poids Total (avec emballage)	15 kg



